



## Produkt-/FDV-dokumentasjon

| NRF-nr. | Artikkelnavn                              |
|---------|---|
| 9722834 | Byggegerde stål 1,2 x 3,5m "Standard" Lav |

-  Prisgunstig byggeplassgjerde.
-  Lagringsvennlig i transportpall



### **Produktbeskrivelse**




Enkelt og solid byggeplassgjerde.



### ***Fysiske data***



Vekt: 10,50 kg      Lengde: 3500,00 mm

Volum: 178,00 dm<sup>3</sup>      Bredder: 42,40 mm






Høyde: 1200,00 mm

-  Mål rammeverk:
-  Vertikale rør: Ø42,4 mm
-  Horisontale rør: Ø26,9 mm

- Mål maskevidde:
-  Vertikalt: 100 mm
-  Horisontalt: 300 mm

- Mål wire-størrelse:
-  Vertikalt: 3 mm
-  Horisontalt: 3 mm

### ***Teknisk beskrivelse***

-  Galvanisert stål
-  33 stk vertikale wire
-  2 stk horisontale wire
-  Rammeverk av rør rundt hele gjerdet.
-  Det er mulig å bestille med logoskilt i str 196 x 80mm

### ***Monteringsanvisning***

Monteringsanvisning: For å montere byggegjerde standard trenger man i tillegg Løsfot (NRF 9722713) og Klammer (NRF 9722736). Det trengs 1 stk 19 mm fastnøkkel for å stramme til klammer. Anbefalt tiltrekningsmoment er 81 Nm iht ISO 898-1.

### ***Vedlikeholds- og avfallsinstruks***

Vaskeinstruks: Tåler bruk av steamer  
Avfallshåndtering: Leveres offentlig deponi som Metall avfall.

***Tilhørende produkter***

| NRF-nr. | Artikkelnavn   |
|---------|--|
| 9722736 | Klammer for byggejerde standard                        |
| 9722713 | Løsfot resirkulert plast 16 kg for byggejerde standard |
| 9722835 | Transportpall for 29 byggejerder standard              |