

# Uppstart WackerNeuson



## OBS! Starta ej brännaren innan ni startar cirkulationen

### ETABLERING:

- Koppla el, 2 stickproppar uppe till höger bak
- eller starta elverket och koppla elen i stickpropparna uppe höger bak **obs kontrollera oljemängd i elverket innan start.**
- Starta cirkulation, vänstra knappen bak på svarta lådan
- Låt änden på slangen sitta kopplad
- Manuell utrullning av slang så mycket som det är behov av
- Om all slang behövs kan man dela den på mitten och koppla in 2 slingor för att få mer effekt, då kan man köra med pump 2, kontrollera så kranen till höger i vänstra luckan är nedåt, starta pump 2 med andra knappen från vänster på svarta lådan
- Starta brännaren med tredje knappen på svarta lådan bak
- Kontrollera så det cirkulerar i snurran uppe till vänster bak.
- Ställ in önskad temperatur med pilknapparna bak på svarta lådan

### AVETABLERING:

- Stäng av brännaren
- Avvakta tills returtemperatur är nere i 30 grader C-
- Slangar blir platta om detta ignoreras.
- Stäng av cirkulationen
- Lossa bromsen med vredet till höger om trumman
- Starta trumdriften med fjärde knappen på svarta lådan
- Ta fram pedalen under trumman, när man trampar på pedalen startar inmatningen
- Ev. sätta ihop skarven på slangen och koppla in på en krets
- Mata in slangen
- Skruva åt bromsen när slangen är inmatad
- Stäng av trummatningen
- Stäng av elverk eller ström.

SE MANUAL FÖR MER INFORMATION

